

Gjøneset – Plan for uttak av stein og lagring av masser

1. Område A:

Lagring av steinmassar (mellombels) overskotsmasser for intransport

2. Område B:

Lagring av vegetasjon og jordmassar (permanent) for re-etablering og oppfylling av terreng til «normal» situasjon. Masser blir her lagt opp etter fjellskjering.

3. Område C:

Tilkomst og snuplass for lastebil.

4. Område D:

Lagring av steinmassar (mellombels) overskotsmasser for uttransport

5. Område E:

Området er grovt avgrensa for uttak av stein. Avgrensing er sett på ein slik måte at det ikkje oppstår visuell inngrep mot Gjerdsvika.

Uttak av masser vil her skje etappevis og etter ei mengde på under 10 000 m³ pr år.

Det vil vere aktuelt å etablere ein tilkomst intern anleggsveg frå nord til sør og vidare frå vest til aust. Området er tenkt å delast i fleire nivå, slik at uttak av steinmassar skjer gradvis og etter «trappetrinnsprinsippet».

Jordvoll

I tillegg til dei nemnde areala er det tenkt å etablere jordvollar med ein avstand på 3 meter til vegkant frå fyllingsfot voll. Høgde på voll vert tilpassa og arrondert etter krav til frisikt i avkøyrsløp.

Fysisk avstenging

Området blir fysisk avsperra med kjetting og hengelås som bom.

Tilbakeføring av terreng

Etter kvart som uttak skjer vil grensa mellom område B og E endre seg slik at område B (tilbakeføring) aukar og område E (uttak) vert mindre.